



# DUO Kunststoff Palettenbox - 1200 x 1000 mm - mit Trichterboden und Absperrschieber - auf 2 Kufen



## Produktspezifikationen

Gewicht (kg)	70 kg
Außenmaß (L x B x H)	1200 x 1000 x 1195 mm
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C
Inhalt	900 Liter
Farbe	Grau
Material	HDPE
Boden	Geschlossen, verstärkt mit Trichterboden
Seitenwände	Geschlossen, verstärkt
Max. Ladekapazität pro Kiste	700 kg
Max. Stapelbelastung statisch	4000 kg
Max. dynamische Stapellast	1200 kg
Innenmaße (L x B x H)	1110 x 910 x 995 mm

## Eigenschaften

**DUO SB3-Palettencontainer mit Trichterboden**

**Abmessungen: 1200 x 1000 x H 1195 mm**

**Kapazität: 900 Liter**

**Hergestellt aus standardmäßigen Kunststoff-SB3-Palettenboxen**

**Unterste Box hat eingelassenen Trichterboden**

**Boden mit Bodenauslauf in der Mitte des Palettenboxbodens ausgestattet**

**Ideal zum Dosieren und Entladen von trockenen Schüttgütern wie Granulat, Samen, Getreide, trockenem Tierfutter, Pellets und anderen kleinen Komponenten**

**Geeignet für den Einsatz in verschiedenen Branchen, einschließlich Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung und Logistik**

**Nicht geeignet für Flüssigkeiten und feuchte Produkte ohne Verwendung eines Kunststoff-Inliners**

**Maximales Beladungsgewicht pro Box: 700 kg**

## Beschreibung

DUO SB3-Palettencontainer mit Trichterboden (1200 x 1000 x H 1195 mm - 900 Liter). Zwei standardmäßige Kunststoff-SB3-Palettenboxen übereinander gestapelt, wobei die untere mit einem eingelassenen Trichterboden ausgestattet ist. Der Boden ist mit einem Bodenauslass in der Mitte des Palettenboxbodens ausgestattet. Im unteren Teil der Palettenbox wird ein konischer Trichterboden mit einer Öffnung von 120x120mm (anpassbar) geschweißt. Diese Öffnung wird mittels eines Schiebeventils verschlossen, das von der kurzen Seite aus bedient wird. Durch das gerade, glatte Innere des SB3 können trockene Schüttgüter wie Granulat, Samen, Getreide, trockenes Tierfutter, Pellets und andere kleine Komponenten dosiert und durch das Schiebeventil entladen werden. Dank des schrägen Bodens fließt das Produkt leicht nach außen, wenn das Schiebeventil geöffnet ist, und das Kippen und Entleeren entfällt. Der SB3-Behälter eignet sich auch für den Einsatz mit Lebensmitteln. Diese DUO-Palettenbox kann nicht für Flüssigkeiten und feuchte Produkte verwendet werden, es sei denn, es wird mit einem Kunststoffliner gearbeitet. Max. Tragfähigkeit pro Box: 700 kg.



## Alternatieve artikelen

