




# Kunststoff Industriepalette - CR3-5 ECO - 1200 x 1000 mm (mit Rand - mit Antirutschbeschichtung)



## Produktspezifikationen

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 160 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1250 kg kg
Material	HDPE ECO-Regenerat
Artikelnummer	83332202
Gewicht (kg)	21,5 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Schwarz
Statische Tragfähigkeit	5000 kg kg
Randhöhe	5 mm mm
Tragfähigkeit in Regalen	1000 kg

## Eigenschaften

Ausgestattet mit 5 Kufen: 3 Längskufen und 2 Querkufen.

Ausgeführt in ECO-Regranulat-Material: für verpackte Lebensmittel geeignet.

Mit umlaufendem Rand gegen Abgleiten von Ladegut und von Leerpalletten untereinander.

Mit 5 Antirutschstreifen auf dem Deck gegen Abgleiten von Ladegut und von Leerpalletten untereinander.

Extra stark durch die schräge Anbindung von Kufen und Füßen.

Bruchschäden an diesen empfindlichen Stellen werden hierdurch auf ein Minimum reduziert.

## Beschreibung

Industriepalette / Blockpalette Typ CR3-5 ECO (1200 x 1000 x H 160 mm) aus ECO-Regenerat. Ausgestattet mit 5 Palettenauflagen (3 längs, 2 quer), Bodenklötzen und offenen Palettenauflagen (gerippt). Mit umlaufenden erhöhten Rändern (5 mm) und rutschfesten Streifen auf dem Deck. Die statische Tragfähigkeit beträgt 5000 kg, die dynamische Tragfähigkeit beträgt 1250 kg und in Palettenregalen beträgt sie 1000 kg. Optionale Verstärkungsprofile im Deck können die Tragfähigkeit in Palettenregalen sogar auf 1250 kg erhöhen.

## Alternatieve artikelen

