

## Kunststoff Industriepalette - D3 ECO -1200 x 1000 mm (ohne Rand)







## Produktspezifikationen

Gewicht (kg)	14 kg
Außenmaß (L x B x H)	1200 × 1000 × 150 mm
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Schwarz
Material	HDPE ECO-Regenerat
Statische Tragfähigkeit	5000 kg
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1000 kg
Tragfähigkeit in Regalen	400 kg

## Eigenschaften

Mit hoher Tragfähigkeit, die mittels Verstärkungsprofilen im Palettendeck bis auf 1250 kg erhöht werden kann, auch nachträglich noch. Fragen Sie unsere Produktspezialisten.

Mit vielfältigen Ausstattungsoptionen und diversem Zubehör (Siehe 'Optionen' und 'Zubehör').

Die Palette kann mit RFID-Technologie ausgestattet werden, welche auch nachrüstbar ist. Die besondere Taschenlösung schützt de Transponder vor äußeren Einflüssen.

Ausgeführt in ECO-Regranulat-Material: für verpackte Lebensmittel geeignet.

Reinigungsfreundlich: Ohne schöpfende Öffnungen in denen sich Schmutz oder Flüssigkeit sammeln

Die Kufen haben beidseitig Anfahrschrägen für einen rundum optimalen Einsatz von Flurförderzeugen.

Extra stark durch die schräge Anbindung von Kufen und Füßen.

Bruchschäden an diesen empfindlichen Stellen werden hierdurch auf ein Minimum reduziert.



## **Beschreibung**

Industriepalette / Blockpalette Typ D3 ECO (1200 x 1000 x H 150 mm) aus ECO-Regranulat. Ausgestattet mit 3 längs verlaufenden Palettenauflagen, Unterseite Klötze und offenen Palettenauflagen (gerippt). Ohne erhöhte Ränder rundherum. Die statische Tragfähigkeit beträgt 5000 kg, die dynamische 1000 kg und in Palettenregalen 400 kg. Die Tragfähigkeit kann auf Anfrage auf 1250 kg in Regalen erhöht werden.

