

Artikelnummer: 87035241

Bedruckung möglich



Kunststoff Industriepalette - TC3 ECO - 1200 x 1000 mm (mit Rand) - Reinraumpalette



Produktspezifikationen

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 160 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1250 kg kg
Material	HDPE ECO-Regenerat
Artikelnummer	87035241
Gewicht (kg)	21,5 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Schwarz
Statische Tragfähigkeit	7500 kg kg
Tragfähigkeit in Regalen	1000 kg

Eigenschaften

Patenterte Schweißgeometrie der TC-Palette garantiert höchste Belastbarkeit und eine sehr lange Lebensdauer.

Oberdeck und Unterdeck sind rundum geschlossen, ohne externe Verrippungen.

Ausgeführt in ECO-Regenerat-Material: für verpackte Lebensmittel geeignet.

Besonders hohe Tragfähigkeit, die mit Verstärkungsprofilen bis auf 1750 kg im Regal erhöht werden kann. Auf Anfrage lieferbar.

Mit umlaufendem Rand gegen Abgleiten von Ladegut und von Leerplatten untereinander.

Sämtliche Kufen der TC Paletten beidseitig mit Anfahrsträgen für rundum optimalen Einsatz von Flurförderzeugen.

Die Anbindungen zwischen Füßen und Kufen und Füßen und Palettendeck sind extra verstärkt. Bruchschäden an diesen empfindlichen Stellen werden dadurch auf ein Minimum beschränkt.

Intelligente Formgebung der Füße, für mehr Halt von Wickel- und Stretchfolie.

Beschreibung

Kunststoff Industriepalette / Reinraumpalette TC3 ECO (1200 x 1000 x H 160 mm) - in ECO-Regranulat. Mit drei Längskufen. Die Unterseite der Palettenfüße ist geschlossen. Ober- und Unterseite der TC3 ISO-Palette aus Kunststoff sind rundum glatt und geschlossen, frei von Rippen. Die Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +60°C. Mit Sicherungsrand (7 mm). Auf Anfrage auch mit extra hohem Sicherungsrand 22 mm lieferbar (siehe 'Optionen'). Tragfähigkeit 7500 kg, dynamisch 1500 kg und in Palettenregalen 1000 kg. Mit zusätzlichen Verstärkungsprofilen kann die Tragfähigkeit in Palettenregalen auf 1750 kg erhöht werden.

Alternatieve artikelen

